

PH/ORP 电极 POLILYTE PRO/RX 系列



技术特点	采用 Hamilton 单孔技术，永远不会产生隔膜阻塞问题，双参比的设计使电极的使用寿命显著延长。
应用领域	污水、泳池水、自来水、地表水、海水
测量范围	0~14PH、-2000~2000mv
温度范围	0~60°C(HT 系列最大 130°C)
压力范围	0~6bar
本体材质	玻璃
电缆长度	标准 5 米,其它可选(AS 接头)

PH 电极 INCHTRODEN100F 系列



技术特点	专为化工苛刻工况开发的电极，耐化工过程中各种物质的腐蚀，采用 Hamilton 单孔技术，可耐一定浓度的氢氟酸。
应用领域	生物化工、制药厂、腐蚀性溶液
测量范围	0~14PH
温度范围	-10~130°C,内置 Pt 1000 温度补偿
压力范围	0~10bar(130°C 下最大 6bar)
本体材质	PPS
电缆长度	标准 5 米，其它可选(VP 接头)

PH 电极 EASYFERM PLUS 系列



技术特点	Hamilton 公司为发酵行业量身定制的 pH 电极，带银离子捕捉阱，可耐蒸汽消毒，高压灭菌和 CIP 清洗。
应用领域	蒸汽消毒、发酵、生物化工、制药厂
测量范围	0~14PH
温度范围	0~135°C, VP系列内置Pt 100温度补偿
压力范围	0~6bar
本体材质	玻璃
电缆长度	标准 5 米,其它可选(AS 或 VP 接头)

PH/ORP 电极 MECOTRODE 系列



技术特点	预加压凝胶电极，在高温或高 pH 值下仍能保持高精度，3 个高性能的陶瓷隔膜使结点电位较低。
应用领域	烟气脱硫、造纸厂、化工厂、电厂
测量范围	0~14PH、-2000~2000mv
温度范围	0~130°C, VP系列内置Pt 100温度补偿
压力范围	0~16bar(130°C 下最大 6 bar)
本体材质	玻璃
电缆长度	标准 5 米,其它可选(AS 或 VP 接头)

PH 电极 EASYFERM FOOD 系列



技术特点	Hamilton 公司专为食品行业开发的 pH 电极，其清洁性测试和认证符合 EHEDG 标准，生物相容性经 MDT 测试和认证，专利技术的 FOODLYTE 参比液无毒且无色无味，对微生物的生长没有任何的影响，可耐蒸汽消毒，高压灭菌和 CIP 清洗。
应用领域	生物化工、食品厂、饮料厂、制药厂
测量范围	0~14PH
温度范围	0~135°C, VP系列内置Pt 100温度补偿
压力范围	0~6bar
本体材质	HB 玻璃
电缆长度	标准 5 米,其它可选(AS 或 VP 接头)

PH 电极 POLILYTE PLUS 系列



技术特点	Hamilton 公司专为纯水的 pH 检测所量身做量身定制的 pH 电极，最低检测限度为 2 μS/cm，采用 Hamilton 单孔技术，隔膜处永远不会发生阻塞的问题。
应用领域	超纯水、食品厂、电厂、生物化工
测量范围	0~14PH
温度范围	0~130°C, VP系列内置Pt 100温度补偿
压力范围	0~16bar(130°C 下最大 6 bar)
本体材质	玻璃
电缆长度	标准 5 米,其它可选(AS 或 VP 接头)

*备注*更多电极请浏览官网: www.hamiltoncompany.com