



典型应用

自来水、循环水、游泳池、市政污水、医院废水等水质监控

功能特点

- 144X144mm 微电脑设计余氯/二氧化氯检测变送器
- 大型液晶显示幕，附操作状态及特殊符号显示
- 具背光感应器，自动及手动背光设定功能
- 可同时连接 pH 电极,内置 pH 信号补偿功能；手动/自动温度补偿功能
- 标配流速感应装置,以避免不正常的流速下造成过量加药.
- 密码锁和组合键进入设定、校正模式设计，增强安全防护。
- 标准 MODBUS RS485 通讯及 0/4~20mA 隔离式模拟信号输出
- 户外防水型设计适合墙挂式、盘装式及管装式等安装方式
- 标配安培电流法电极

技术参数

型 号		标准型：CL810/CL810.D；通讯型：CL810.RS/CL810.DRS		
测量项目		余氯、二氧化氯、PH、Temp	工作温度	0~50℃
测量范围	CL	0.00~20.00mg/l	显示屏幕	大型液晶显示，可 AUTO/ON/OFF 背光
	PH	0.00~14.00pH	电流输出	两路隔离式 0/4~20mA,最大负载 500Ω
	Temp	-30~130℃		可编辑对应CL、PH、Temp.设定值
解析度	CL	0.01 mg/l	数字通讯	MODBUS协议（CL810.RS/DRS可选）
	PH	0.01 pH	继电器控制	ON/OFF 输出，240VAC 0.5A Max
	Temp	0.1℃		两组独立设定之 HI/LO 控制点,带滞后设定
精确度	CL	±0.5%±1Digit	防护等级	IP65
	PH	±0.01pH±1Digit	安装方式	墙挂式、盘装式、管装式
	Temp	±0.2℃±1Digit	本机尺寸	144mm×144mm×115mm (H×W×D)
温度补偿	PT1000/PT100/NTC30K 自动识别		开孔尺寸	138mm×138mm (H×W)
	自动或手动温度补偿		重 量	0.8KG
储存温度	-20~70℃		电源供应	100~240VAC±10%，50/60Hz 20V~40VDC, I _{max} =0.5A (D型可选)